



תיאור מוצר

פריימר נוזלי על בסיס S.B.R חד רכיבי מוכן לשימוש המשמש כחומר מקשר בין טיח גבס לקירות בטון יצוק משמש בסיס על תשתית הבטון לפני ביצוע טיח גבס

תכונות והתאמה עיקרית

- משמש כפריימר לפני ביצוע טיח גבס על קירות בטון ותקרת בטון
- משפר משמעותית את חוזק ההידבקות של טיח הגבס אל התשתית.
- מיועד לבטונים חלקים וכפריימר לטיח גבס בממ"ד .

נתונים טכניים

- מגדיל את חוזק ההידבקות של טיח הגבס אל התשתית לחוזק של כ- 0.5 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה את התשתית מחלקי בטון רופפים, טיח, אבק, לכלוך, שומנים ועוד.
- מרח את הפריימר לטיח גבס בעזרת רולר/מברשת בכמות 200-250 גרפ למ"ר עד לכיסוי מלא של כל התשתית
- ניתן לבצע את הטיח גבס על הפריימר כ- שעה לאחר יישום הפריימר ועד 12 שעות לכול המאוחר יישום טיח גבס מתבצע על גבי הקיר כל עוד הפריימר דביק.

אזהרות

- לא למאכל, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, יש להימנע ממגע בעור ובעיניים ובמקרה של מגע בעיניים יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לייעוץ רפואי .
- יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן .
- אין ליישם פריימר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5°C ומעל 35°C

צריכת חומר

- כ- 200-250 גרם למ"ר

-1-

ספיר פריימר לטיח גבס

איגן סלם



אריזה

פח /דלי 18ק"ג / מיכל 1000 ק"ג.

הרכב

לטקס SBR נוזלי פולימרי המיועד ליישום כפריימר.

גוון

כחול בהיר.

ניקוי

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

אחסון

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

חיי מדף

6 חודשים מתאריך הייצור.

-2-

ספיר פריימר לטיח גבס

איגן ככל שלם

