

## ספירבונד 225

דבק אבקתי על בסיס צמנט, בעל זמן פתוח מוגדל, להדבקת אריחים מסוגים שונים.



**א.צ. שיווק בע"מ**  
טכנולוגיות מתקדמות לבניה

לקירות ולרצפה, לשימוש פנימי/חיצוני. מתאים לתקן ישראלי 4004 חלק 1

C2TE-S

**מפרט טכני**

### תיאור ותכונות

תערובת אבקתית, מוכנה ליישום בתוספת מים בלבד, להדבקת אריחים מסוגים שונים, לעבודות חוץ ופנים, על גבי קירות וריצפה. זמן חופשי מינ' 30 דקות. העובי הסופי של שכבת הדבק לאחר הידוק אינו גדול מ-20 מ"מ ואינו קטן מ-3 מ"מ.

**הרכב:** תערובת המבוססת על צמנט, מלאנים מודרגים, פולימרים ומוספים אבקתיים מיוחדים.

### שימושים

- הדבקת אריחים בחדרים רטובים, מטבחים, לוביים, קירות פיתוח ועוד.
- משמש להדבקת אריחי: קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, שיש, גרניט, אבן טבעית, אבן כורכרית, טרקוטה ועוד.

**תשתית:** בטון, בלוק בטון, טיח וכו'

### הכנת שטח ויישום

- וודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר, חוזק המתיחה הממוצע של הרקע לא יקטן מ-0.5 מגפ"ס ועל התשתית לעמוד בדרישות התקן הרלוונטי (ראה ת"י 1920 דרישות מטיח חוץ לחיפויים).
- נקה התשתית מחלקי בטון רופפים, לכלוך, שומנים, צבע וכל גורם שעלול להפריע להדבקה טובה.
- חתוך חוטי ברזל, סתום חורים
- אין להרטיב אריחי קרמיקה לפני הדבקה. אבן טבעית יש לנקות מאבק בסמרטוט לח.
- לתוצאות מעולות מומלץ לבצע התזת מים בלחץ גבוה במיוחד (מעל 150 אטמ').
- הניקוי יוריד שכבה דקה של צמנט ו/או שאריות לכלוך דבוקות עד לחשיפת קצות האגרגטים בגוף הבטון
- ערבב בעזרת מערבול מכני את תכולת השק (25 ק"ג) עם כ-6 ליטר מים נקיים.
- המתן 5 דקות וערבב שנית. יש להגיע לרמת עבירות טובה ונוחה.

-1-

ספירבונד 225

איך אתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091  
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482  
ייעוץ טכני: 08-9150190 | [www.azmarketing.co.il](http://www.azmarketing.co.il)

יצרנית [סמלולת מעגרי]  
  
חומרי איטום ודבקים

## 225 ספירבונד

דבק אבקתי על בסיס צמנט, בעל זמן פתוח מוגדל, להדבקת אריחים מסוגים שונים.

לקירות ולרצפה, לשימוש פנימי/חיצוני. מתאים לתקן ישראלי 4004 חלק 1



C2TE-S

מפרט טכני

- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- מרח בעזרת הצד הישר של כף הטייחים(מלצ') שכבת דבק ספירבונד 225 ולאחר מכן עבור על שכבת הדבק הטרי עם הצד המשונן של המלצ' בזווית של  $45^\circ$ .
- מרח שכבה דקה של דבק ספירבונד 225 על גב האריח והנח אותו תוך לחיצה וסיבוב(טלטול) עד קבלת מגע מלא בין האריח לדבק.
- השאר פוגות פתוחות של מינימום 3 מ"מ לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישת האדריכל.

### נתונים טכניים

זמן עבודה שימושי- עד 3 שעות

זמן חופשי- 30 דקות

חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום- גדול מ-1 מגפ"ס.

צריכה: כ- 1.5 ק"ג מ"ר בעובי של 1 מ"מ

אריזה: שק נייר במשקל 25 ק"ג

גוון: לבן, אפור

אחסון: יש לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום מוצל ויבש עד 6 חודשים מתאריך היצור.

ניקוי: ניתן לנקות כלים וידיים במים, כל עוד התערובת לא יבשה.

-2-

ספירבונד 225

איך אתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | [www.azmarketing.co.il](http://www.azmarketing.co.il)

יצרנית [סמלולת מאגרי]



חומרי איטום ודבקים

## ספירבונד 225

דבק אבקתי על בסיס צמנט, בעל זמן פתוח מוגדל, להדבקת אריחים מסוגים שונים.



לקירות ולרצפה, לשימוש פנימי/חיצוני. מתאים לתקן ישראלי 4004 חלק 1

**א.צ. שיווק בע"מ**  
טכנולוגיות מתקדמות לבניה

C2TE-S

**מפרט טכני**

### אזהרות והמלצות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5°C ומעל 35°C
- יש ליישם את הדבק על שטח לא גדול שלא ייווצר קרום על פניו לפני הנחת האריח.
- הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת בעדינות על פניו. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת גרד את הדבק ומרח שכבה חדשה.
- בהדבקת אריחים גדולים ואריחים בלתי סופגים **חובה למרוח את גב האריח** ולטלטל בעת ההנחה.
- שטח הכיסוי חייב להגיע לפחות 85% מגב האריח. יש לוודא אחת לעשרה אריחים ע"י שליפת האריח שרק הונח.
- להקפיד לא ללכת על הריצוף לפחות 24 שעות אין להניח דברים כבדים כשבוע לאחר יישום הדבק. אין להדביק אריחים שצידם האחורי מכוסה בקרטון.
- במקרה של חיפוי על מערכת איטום יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.

-3-

ספירבונד 225

איך אתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091  
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482  
ייעוץ טכני: 08-9150190 | [www.azmarketing.co.il](http://www.azmarketing.co.il)

יצרנית [סגולות מאגרי]  
  
חומרי איטום ודבקים