



אקסטרה פריים 601 EXTRA PRIME

פריימר פולימרי לחיבור בין בטון ישן לחדש

מפרט טכני



תיאור ותכונות

- פריימר פולימרי הנשאר פעיל עד 5 ימים ממועד היישום מאפשר גמישות מירבית בביצוע עבודות יציקה ושיקום בטון
- נוח ליישום בהברשה ובהתזה
- לשימוש חיצוני/פנימי
- מתאים לשטח אופקי או אנכי
- מוכן לשימוש

תקנים

- נבדק לפי תקן אירופאי: BS EN 1015

שימושים

- בהפסקות יציקה
- חיבור בין בטון ישן לחדש
- עיבוי קורות ועמודים
- לפני יישום חומרי שיקום

תשתית

- בטון

הכנת השטח

- פני הבטון צריכים להיות מחוספסים ונקיים מכל חומר מפריד.
- משטח שהוחלק ע"י הליקופטר יש לקרצף או לחספס.
- אזורים ספוגי שמן יש לקרצף עד לבטון נקי.
- ניתן ליישם על בטון יבש או לח, אך אין ליישם על משטח רטוב.

יישום

- יש לנער את החומר וליישמו ע"י ריסוס או בהברשה כך שכל השטח יהיה מכוסה במידה שווה אך ללא שלוליות.
- יש לתת לפריימר להתייבש כ- 60-30 דקות (תלוי בתנאי מזג אוויר).
- ניתן לדחות את היציקה עד ל- 5 ימים.
- ניתן ליישם שכבה נוספת אם ההמתנה הייתה מעבר ל- 5 ימים, או היתה חשיפה ללחות גבוהה לפני היישום של החומר הצמנטי.
- יש להגן מפני מים, גשם, עיבוי מים וקיפאון עד ליישום החומר החדש.

הרכב

קופולימר סטירן אקרילי.

צריכה

כ-250 מ"ל למ"ר תלוי בנקבוביות ופני שטח המרקם

אריזה

דלי במשקל 5 ליטר / תפזורת
דלי במשקל 18 ליטר / 42 דליים במשטח

גוון

לבן

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 24 חודשים ממועד הייצור.

ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.

יצרן

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל



אקסטרה פריים 601 EXTRA PRIME 601

פריימר פולימרי לחיבור בין בטון ישן לחדש

מפרט טכני

נתונים טכניים

תכונה	תוצאות הבדיקה	שיטת בדיקה
מצב צבירה	נוזל	
משקל סגולי	כ- 1 ג"ר לסמ"ק	
PH	6.2-6.8	
כושר הדבקות לבטון	יותר מ- 2.5 מגב"ס	BS EN 1015

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין לאפשר הצטברות שלוליות.
- אין לדלל את החומר.
- אין ליישם על משטחי בטון שטופלו בקיורנינג קומפאונד על בסיס שעווה.
- יש לעבוד במקום מאוורר. יש לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסיכה.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.