

ספיר טיח תרמי 400

לבידוד קירות חוץ ופנים

עומד בדרישות התקן הישראלי 1414, 5075 ו 1045 בעל תו תקן



א.צ. שיווק בע"מ
טכנולוגיות מתקדמות לבניה

מפרט טכני

תיאור ותכונות

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- קל ליישום ובעל זמן עמידות משופר
- נוח במיוחד ליצירת עובי מילוי גדול

הרכב

צמנט מיוחד, חולות מובחרים פוליסטרין מותפח ומוספים מיוחדים .

שימושים עיקריים

- כשכבת בידוד תרמי פנימי/חיצוני, לכל סוגי המבנים.
- שכבת בידוד המונעת עיבוי והיווצרות עובש
- טיח תרמי בממ"ד

הוראות השימוש

הכנת התשתית

- יש להסיר שכבות רופפות, בליטות גופים זרים, וחוטי קשירה.
- אין להשאיר כתמי שמן וסולר.
- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבת הטיח

הכנת המוצר

שיטה ממוכנת:

- יש לשפוך את תכולת השק למכונת התזה ולכוון את מדיד המים .
- ישר את הטיח בעובי הרצוי בעזרת סרגל החלקה.
- ישר סופית עם מאלג עד לקבלת מישוריות אחידה.

-1-

ספיר טיח תרמי 400

איגן ככל שלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים

ספיר טיח תרמי 400

לבידוד קירות חוץ ופנים

עומד בדרישות התקן הישראלי 1414, 5075 ו 1045 בעל תו תקן



א.צ. שיווק בע"מ
טכנולוגיות מתקדמות לבניה

מפרט טכני

שיטה ידנית:

- שפוך את תכולת השק כולו והוסף 12-13 ליטר מים.
- יש לערבב בעזרת ערבב מכני עד קבלת תערובת הומוגנית.
- מרח שכבה דקה בעזרת מאלג תוך הידוק אל הקיר.
- מלא עד לעובי הרצוי.

הוראות שימוש בממ"ד

- יש למרוח לשכבת יסוד ספיר טיח רב תכליתי ע"ג התשתית בעובי של 5 מ"מ (ראה דף מוצר ספיר טיח רב תכליתי)
- יש לבצע אשפרה ולהמתין 24 שעות ליבוש של החומר לפני ביצוע הטיח התרמי.
- יישם ספיר טיח תרמי 400 בעובי הנדרש בהתאם לתקן 1045 ות"י 5075.
- יש לבצע השפרה יום על כל ס"מ עובי כשלוש פעמים ביום.
- יש לבצע ספיר טיח רב תכליתי ע"ג הטיח התרמי בעובי של 5 מ"מ כשכבת הגנה.
- יש לסיים בשכבת החלקה מסוג "שליכט בגר".
- חובה להטביע רשת בהתאם לדרישות פיקוד העורף ת"י 5075.

נתונים טכניים

משקל מרחבי יבש בתנור	קטן מ 400 ק"ג למ"ק
מוליכות תרמית (λ) ביבש בתנור	0.105 וואט/מ"ר · צ'
התנגדות תרמית (r) לעובי 10 ס"מ	0.087 מ"ר · צ'/וואט
מנת מים	11 ליטר לשק
חוזק לחיצה מינימום לאחר 28 יום	1.2 מגפ"ס

-2-

ספיר טיח תרמי 400

איגוף ככל שאתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482
ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי
[הקולד כאן]
חומרי איטום ודבקים

ספיר טיח תרמי 400
לבידוד קירות חוץ ופנים



א.צ. שיווק בע"מ
טכנולוגיות מתקדמות לבניה

עומד בדרישות התקן הישראלי 1414, 5075 ו 1045 בעל תו תקן

מפרט טכני

הספק אופייני משק

הספק אופייני מ"ר משק 75 ליטר (26 ק"ג):

עובי השכבה 2 ס"מ - 3.40 מ"ר/שק

עובי השכבה 3 ס"מ - 2.25 מ"ר/שק

עובי השכבה 4 ס"מ - 1.70 מ"ר/שק

עובי השכבה 5 ס"מ - 1.35 מ"ר/שק

עובי השכבה 6 ס"מ - 1.10 מ"ר/שק

גוון: אפור

אריזה: שק במשקל 26 ק"ג

אחסון: 6 חודשים

אחריות: אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו עפ"י הוראות המפעל.

-3-

ספיר טיח תרמי 400

איגק ככל ששם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים