

תיאור ותכונות

- כושר הידבקות גבוהה מאוד.
- מקנה לתערובת מודל אלסטיות נמוך.
- אינו מאבד את תכונותיו בכול תנאי מזג האוויר.
- בעל עמידות נוחה ליישום.
- ישנם בדיקות מכון התקנים לחומר

הרכב: לטקס SBR

שימושים

- ספיר M-102 משמש להדבקות פנים\חוץ- קירות וריצפה
- מתאים לכל סוגי האריחים-סופגים ושאינם סופגים. אבן טבעית, שיש, גרניט, כורכרית,
- אריחי קרמיקה ופורצלן, טרקוטה וכו'.
- מתאים להדבקות אבן בעובי עד 25 מ"מ במידות 30 × 60 ס"מ
- מתאים להדבקה בעוביים שבין 5-25 מ"מ

תשתית

- תשתית בטון בחוזק מינימאלי B-250 .
- תשתית טיח צמנטי בעל כושר הידבקות גבוהה לא פחות מ- 0.7 מגפ"ס.

הכנת שטח ויישום

נקה התשתית ממיצי בטון (שכבה חלשה), מאבק, לכלוך, שכבות מתפוררות ושאריות ברזל ועץ
כיסוי חצץ וברזל גלוי יש לתקן עם מלט בלתי מתכווץ מסוג **ספיר 610**
בהפסקות יציקה יש להרחיב את הסדק שנוצר ולמלא **ספיר 610**
הרקע והתשתית לא יהיה קטן מהמפורט בטבלה בתקן ישראלי 2378 חלק 4 ו-1555

1--
ספיר M-102

איך ככל שים



ספיר M-102

לטקס SBR מוסף המשמש להדבקות

מפרט טכני

הכנת הדבק

הכן תערובת יבשה המכילה 1 צמנט (לבן או אפור)

2 חול ים נקי ומנופה

ערבב את התערובת היבשה עד לאחידות והוסף **ספיר M-102** עד קבלת סמיכות

המתאימה להדבקה **ללא תוספת מים**.

יש לערבב במערבל מכני/ מקדחה.

לאחר הערבוב הראשוני יש להמתין 5 דקות ולערבב שנית

הכן כמות דבק המתאימה לשעה עבודה. רצוי לערבב את הדבק המוכן מדי פעם.

1--

ספיר M-102

איך ככל שים



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים