

תאור המוצר

מסטיק אקרילי חד רכיבי. קל ונוח ליישום. עמיד בתנאי מזג האוויר, נותר גמיש זמן רב, ניתן לצבוע עליו, אינו משפיע על משטח היישום. עמיד בפני מים, רוח ולחות על גבי מסגרות וחלונות אלומיניום, עץ, PVC. לאחר ההתקשות יוצר שכבה דוחת מים.

שימושים

- חומר מילוי מתפשט בין רכיבי מבנה טרומיים.
- להרכבת רכיבי עץ, PVC, ברזל, והרכבות אלומיניום.
- חיבורים באבן, עץ, בטון, טיח, לבנים וכו'.
- איטום בין משקופי דלתות וחלונות למבני בטון.

פרטי יישום

טמפרטורת יישום: $-5^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$
עמידות בטמפרטורה: $-10^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$
על משטח היישום להיות מוצק, נקי, יבש וללא אבק, שמן וגריז.

נתונים טכניים

משקל סגולי:	$1,65 \pm 0,03$ גרם/סמ"ק
זמן ייבוש למגע	15–60 דקות.
קצב הקשחה:	2 מ"מ/24 שעות
התכווצות נפחית	29%
איבוד משקל	18%
חוזק מתיחה בשבירה:	$0,1 \leq$ מגה פסקל Mpa
התארכות בשבירה:	$\leq 100\%$
מודול 100% התארכות:	$0,2 \leq$ מגה פסקל Mpa

אריזה

דלי 25 ק"ג, שפורפרת 280 מ"ל

צבע לבן



הערות

ייבוש 2-8 שעות בהתאם לתנאי הסביבה.

דילול וניקוי כלים במים

אחסון וחיי מדף - במקום קריר, מוצל ומאוורר, 12 חודשים בטמפרטורה $+5^{\circ}\text{C} - (+25^{\circ}\text{C})$

הוראות בטיחות

- לא למאכל
- בזמן השימוש יש להשתמש בצידוד מגן ביגוד כפפות ומשקפי מגן.
- רחיצת ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

אחריות: אחריות החברה מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע.

על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

איגוף ככל שיש

-2-

מסטיק אקרילי



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים