

ספיר PU-W

חומר איטום על בסיס פוליאורטאן מוכן לשימוש



מפרט טכני

תיאור ותכונות

- ספיר PU-W חומר פוליאוריטני אלסטומרי נוזלי.
- ספיר PU-W ניתן ליישום באמצעות התזה, הברשה, ברולר או מריחה במגב/מברשת.
- ספיר PU-W ניתן ליישום במשטחים אנכיים ואופקיים.
- ספיר PU-W מאופיין בעמידות גבוהה בשחיקה, עמידות במי ים וכימקלים.
- ספיר PU-W עמיד בתנאי טמפר' (+80°C -40°C) וקרנית ב-UV של השמש.

הרכב

פוליאוריטאן אלסטומרי נוזלי.

שימושים

- איטום גגות.
- איטום מאגרי מים כולל מי ים כהגנה בפני קורוזיה. אינו מיועד למי שתייה!
- איטום חדרים רטובים, מרפסות
- איטום יסודות
- איטום תעלות ומתקנים בהן נדרשת עמידות בשחיקה כנגד זרימת מוצקים

תשתית

בטון, טיח, פוליאוריטן מוקצף, גבס, מתכת, ביטומן, אסבסט ואיסכורית

הכנת שטח ויישום

- שטח היישום צריך להיות יבש, נקי ויציב, במידת הצורך יש לבצע תיקונים הדרושים.
- בתשתיות בעייתיות יש להשתמש בפריימר ספיר EP-W.
- יש ליישם את החומר בשתי שכבות לפחות (זמן המתנה בין השכבות לפחות 12 שעות).
- ניתן ליישום במשטחים אנכיים ואופקיים עד לעובי סופי של 1.5 מ"מ.
- ניתן ליישום באמצעות התזה, הברשה (רולר) או מריחה (מגב/מברשת).

-1-

ספיר PU-W

אילן סלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482
ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי

חומרי איטום ודבקים

ספיר PU-W

חומר איטום על בסיס פוליאורטאן מוכן לשימוש



מפרט טכני

צריכה

1.5-2.5 ק"ג למ"ר בהתאם למצב התשתית

נתונים טכניים

התארכות 400%

חוזק הדבקות לבטון עד 2 מגפ"ס

צפיפות 1.4 גר' סמ"ק

טמפרטורות יישום 5°C - 35°C

תחום טמפרטורות המוצר ללא פגיעה באיכות המוצר הינו 80°C (+) - 40°C (-)

גוון:

לבן

אריזה:

פח 25 ק"ג

אחסון

יש לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום יבש ומוצל עד 12 חודשים לאחר היצור.

ניקוי

ניתן לנקות כלים בקסילול כל עוד החומר לא התייבש.

אזהרה

אין להשתמש בחומר על שטח רטוב, או שצפוי גשם.

החומר דליק, יש להרחיק מאש.

יש לעבוד במקום מאוורר.

יש לעבוד עם כפפות ומסיכה.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

-2-

ספיר PU-W

איך אתם רואים



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482
ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי
חומרי איטום ודבקים

