



א.צ. שיווק בע"מ

טכנולוגיות מתקדמות לבניה

פריימר לספירטאן 250 / 230

תיאור החומר

פריימר לספירטאן הינו פריימר חד רכיבי לתשתיות צמנטיות.

שימושים

משמש לתשתיות צמנטיות, צמנט בורד בלוק אשכונד, אבן, שיש, גרניט וכו' עבור ספירטאן 250 / 230.

יתרונות החומר

הפריימר קל ליישום ובעל צמיגות נמוכה המאפשרת הספקים גבוהים.

אריזה

1 ליטר

המלצות ליישום

יש למרוח היטב עם מכחול על דפנות התפר.
זמן המתנה לפני יישום המסטיק 60 דקות ולא יותר מ- 4 שעות.

צריכה

הספק לתפר 1 ס"מ X 2 ס"מ ל- 100 מטר אורך 33 שרוולים 600cc ו- 1 ליטר פריימר לספירטאן.

משקל סגולי:

0.9 ק"ג / לליטר

הגבלות והוראות בטיחות

זמן מדף כ- 6 חודשים באריזה מקורית ובטמפ' של 10-15 מעלות צלסיוז.
החומר דליק ויש לנהוג בהתאם באחסון ושינוע.

דף זה הינו לאינפורמציה בלבד ואין לראות בו מפרט ביצוע לכל אלמנט יש לקבל הוראות יישום מהמחלקה הטכנית של א.צ. שיווק בע"מ

