

חומרי שיקום שפיכים – גראוטים

גראוטים הינם חומרים שפיכים המתאימים למילוי חללים ולשיקום ותיקון בטון ביציקות אופקיות ואנכיות בתבנית המיועדים בד"כ לשיקום יציקות או ליצירת יציקות חזקות במיוחד. נוכל למצוא את הגראוטים ביציקות בסיסים לעמודי תאורה, מתחת לטורבינות או חדרי מכונות, תיקון ושיקום של עמודים, מיסעות, פודסטים וחניונים, שיקום נתיבי תחבורה עם פתיחה לתנועה לאחר 3-4 שעות, סתימת כיסי חצץ, בטון טרומי, מנהרות ועוד. השימוש בגראוטים מהירי התייבשות מאפשר צמצום זמני עבודה ועמידה בלוחות זמנים קצרים כפי שנעשה בכביש בני ברק- גבעת שמואל (כאשר נפגע גשר הולכי הרגל ממשאית), שם השתמשו בספיר 630 וספיר 605, שניהם גראוטים מהירי התקשות והתייבשות שאפשרו את פתיחת התנועה בכביש זה תוך מספר שעות קצר. גם תחזוקה שוטפת היא חלק מהשימושים בגראוטים ובנמל התעופה בן גוריון שם נדרשת אחזקה שוטפת של רחבות המטוסים, מסלולי הטיסה ומבני השירות נעשה שימוש בגראוט ספיר 606 ליישומים אלו.

לבחירת הגראוט המתאים עבורך, תוכל להיעזר בטבלת הנתונים בעמוד 28-29

שימוש בגראוט ליציקת בסיסי עמודי תאורה



שימוש בגראוט ביציקות אופקיות

