

## MC - Color Proof pure

ציפוי שקוף מוכן לשימוש עם עמידות טובה מאוד מפני בלייה והידבקות לכלוך נמוכה

| נבדק בהתאמה לתקן | נתונים טכניים                                                                                                                                                                                                                                       | יישומים                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 1504-2 •      | <ul style="list-style-type: none"> <li>פתוח לדיפוזיית אדים (sd, H<sub>2</sub>O = 0,2 m)</li> <li>צמצום פחמון (קרבוניזציה) (sd, CO<sub>2</sub> = 75 m)</li> <li>דוחה מים</li> <li>על בסיס מים</li> <li>עמיד UV</li> <li>שקוף בגימור מבריק</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>הספגה של משטחים סופגים - קירות בלבד</li> <li>יישום באמצעות מברשת/רולר/התזה</li> <li>לשימוש פנימי וחיצוני</li> <li>מתאימה לסביבה ימית</li> </ul> |

## MC - Color Proof pro

ציפוי שקוף מוכן לשימוש בעל עמידות טובה מאוד מפני בלייה והידבקות לכלוך נמוכה ביותר

| נבדק בהתאמה לתקן | נתונים טכניים                                                                                                                                                                                                                                    | יישומים                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 1504-2 •      | <ul style="list-style-type: none"> <li>פתוח לדיפוזיית אדים (sd, H<sub>2</sub>O = 0,3 m)</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>הגנה על בטון עבור משטחים חיצוניים החשופים לבלייה - קירות בלבד</li> </ul> |
| DIN V 18026 •    | <ul style="list-style-type: none"> <li>צמצום פחמון (קרבוניזציה) (sd, CO<sub>2</sub> = 222 m)</li> <li>דוחה מים</li> <li>על בסיס מים</li> <li>עמיד בטמפ' נמוכות (עד 20° בצל)</li> <li>עמיד UV</li> <li>שקוף בגימור מבריק (לאחר הייבוש)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>במברשת/רולר/התזה</li> <li>מתאימה לסביבה ימית</li> </ul>                  |

## MC - Color Proof vision

ציפוי נוזלי דו רכיבי המשלב פוליאוריטן ופולימר הכולל טכנולוגיית "ניקוי קל" \*

| נבדק בהתאמה לתקן     | נתונים טכניים                                                                                                                           | יישומים                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 1504-2 •          | <ul style="list-style-type: none"> <li>פתוח לדיפוזיית אדים (sd, H<sub>2</sub>O = 1.2 m)</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>הגנה על בטון ומשטחים חיצוניים החשופים לבלייה - מתאים לקירות בלבד</li> </ul> |
| DIN V 18026 •        | <ul style="list-style-type: none"> <li>צמצום פחמון (קרבוניזציה) (sd, CO<sub>2</sub> = 645 m)</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>מתאים ליישום ע"ג בטון/טיח/פח/ברזל</li> </ul>                                |
| TL/TP AGS (בטון**) • | <ul style="list-style-type: none"> <li>דוחה מים</li> <li>על בסיס פוליאוריטן פולימרי</li> <li>עמיד UV</li> <li>שקוף בגימור מט</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>עמידות לגרפיטי</li> <li>עמידות לפיח</li> <li>מתאימה לסביבה ימית</li> </ul>  |

\* טכנולוגיית "ניקוי קל" - הגנה מקיפה לבטון בשילוב עמידות גבוהה מפני היצמדות/הדבקות לכלוך.  
\*\* מערכות אנטי גרפיטי עבור בטון