

MC - Color Flair pure

ציפוי נזלי, מגוון, מוכן לשימוש בעל עמידות טובה מפני בלייה והידבקות לכלוך נמוכה

יישומים	נתונים טכניים	נבדק בהתאמה לתקן
<ul style="list-style-type: none"> הספגה של משטחים סופגים - קירות בלבד 	<ul style="list-style-type: none"> פתוח לדיפוזיית אדים (sd, H₂O = 0.2 m) 	<ul style="list-style-type: none"> EN 1504-2
<ul style="list-style-type: none"> יישום באמצעות מברשת/רולר/התזה 	<ul style="list-style-type: none"> צמצום פחמון (קרבוניזציה) (sd, CO₂ = 270 m) 	<ul style="list-style-type: none"> DIN V 18026
<ul style="list-style-type: none"> לשימוש פנימי וחיצוני 	<ul style="list-style-type: none"> דוחה מים 	
<ul style="list-style-type: none"> מתאים לסביבה אגרסיבית וימית 	<ul style="list-style-type: none"> מונע פיטריות/עובש 	
	<ul style="list-style-type: none"> על בסיס מים 	
	<ul style="list-style-type: none"> מגוון צבעים 	

MC - Color Flair Pro

ציפוי נזלי, מגוון, מוכן לשימוש בעל עמידות טובה מאוד מפני בלייה והידבקות לכלוך נמוכה ביותר

יישומים	נתונים טכניים	נבדק בהתאמה לתקן
<ul style="list-style-type: none"> הגנה על בטון עבור משטחים חיצוניים החשופים לבלייה - קירות בלבד 	<ul style="list-style-type: none"> פתוח לדיפוזיית אדים (sd, H₂O = 1.2 m) 	<ul style="list-style-type: none"> EN 1504-2
<ul style="list-style-type: none"> מתאים לסביבה אגרסיבית וימית 	<ul style="list-style-type: none"> צמצום פחמון (קרבוניזציה) (sd, CO₂ = 645 m) 	<ul style="list-style-type: none"> DIN V 18026
	<ul style="list-style-type: none"> דוחה מים 	
	<ul style="list-style-type: none"> על בסיס פוליאוריטאן פולימרי 	
	<ul style="list-style-type: none"> עמיד UV 	
	<ul style="list-style-type: none"> שקוף בגימור מט 	

MC - Color Flair Vision

ציפוי נזלי דו רכיבי המשלב פוליאוריטן ופולימרי המתייבש, בעל עמידות צבע מעולה, הכולל טכנולוגיית "ניקוי קל"

יישומים	נתונים טכניים	נבדק בהתאמה לתקן
<ul style="list-style-type: none"> הגנה על בטון עבור משטחים חיצוניים החשופים לבלייה - קירות בלבד 	<ul style="list-style-type: none"> פתוח לדיפוזיית אדים (sd, H₂O = 0.8 m) 	<ul style="list-style-type: none"> EN 1504-2
<ul style="list-style-type: none"> ליישום פנימי וחיצוני 	<ul style="list-style-type: none"> צמצום פחמון (קרבוניזציה) (sd, CO₂ = 677 m) 	<ul style="list-style-type: none"> DIN V 18026
<ul style="list-style-type: none"> הגנה על בטון מפני גרפיטי. מתאים לצביעת מנהרות וגשרים. 	<ul style="list-style-type: none"> דוחה מים 	<ul style="list-style-type: none"> AGS TL/TP בטון*
<ul style="list-style-type: none"> מתאים לסביבה אגרסיבית וימית 	<ul style="list-style-type: none"> דו רכיבי 	
	<ul style="list-style-type: none"> על בסיס פוליאוריטן פולימרי 	
	<ul style="list-style-type: none"> גימור מבריק 	
	<ul style="list-style-type: none"> מגוון צבעים 	

* מערכות אנטי גרפיטי עבור בטון