

MC - Color Flex Pure

ציפוי נוזלי ע"ב אקרילט, מוכן לשימוש, בעל יכולת גישור על סדקים, עמידות בפני קרינת UV ובלייה והדבקות לכלוך נמוכה

יישומים	נתונים טכניים	נבדק בהתאמה לתקן
<ul style="list-style-type: none"> הגנה על בטון עבור משטחים חיצוניים החשופים לבלייה - לקירות בלבד 	<ul style="list-style-type: none"> פתוח לדיפוזיית אדים (sd, H₂O = 0.2 m) 	<ul style="list-style-type: none"> EN 1504-2
<ul style="list-style-type: none"> גישור על סדקים 	<ul style="list-style-type: none"> צמצום פחמון (קרבוניזציה) (sd, CO₂ = 110 m) 	<ul style="list-style-type: none"> DIN V 18026
<ul style="list-style-type: none"> מתאים לסביבה ימית 	<ul style="list-style-type: none"> סיווג גישור על סדקים עד A2 (-20°C), B2 (-20°C) על בסיס אקרילט טהור עמיד UV גמישות גבוהה גימור מט 	

MC - Color Flex Pro

ציפוי נוזלי ע"ב אקרילט, מוכן לשימוש, בעל יכולת גישור על סדקים, עמידות בפני קרינת UV ובלייה והדבקות לכלוך נמוכה

יישומים	נתונים טכניים	נבדק בהתאמה לתקן
<ul style="list-style-type: none"> הגנה על בטון עבור משטחים חיצוניים החשופים לבלייה - לקירות בלבד 	<ul style="list-style-type: none"> פתוח לדיפוזיית אדים (sd, H₂O = 0,3 m) 	<ul style="list-style-type: none"> EN 1504-2
<ul style="list-style-type: none"> גישור על סדקים 	<ul style="list-style-type: none"> צמצום פחמון (קרבוניזציה) (sd, CO₂ = 130 m) 	<ul style="list-style-type: none"> DIN V 18026
<ul style="list-style-type: none"> מתאים לסביבה ימית 	<ul style="list-style-type: none"> סיווג גישור על סדקים על A3(-30°C), B3.1(-20°C) על בסיס אקרילט טהור גמישות גבוהה עמיד UV גימור מט 	

MC - Color Flex Vision

ציפוי נוזלי ע"ב אקרילט, מוכן לשימוש, בעל יכולת גישור על סדקים, עמידות בפני קרינת UV ובלייה והדבקות לכלוך נמוכה

יישומים	נתונים טכניים	נבדק בהתאמה לתקן
<ul style="list-style-type: none"> הגנה על בטון עבור משטחים חיצוניים החשופים לבלייה - קירות בלבד 	<ul style="list-style-type: none"> פתוח לדיפוזיית אדים (sd, H₂O = 1 m) 	<ul style="list-style-type: none"> EN 1504-2
<ul style="list-style-type: none"> גישור על סדקים 	<ul style="list-style-type: none"> צמצום פחמון (קרבוניזציה) (sd, CO₂ = 193 m) 	<ul style="list-style-type: none"> DIN V 18026
<ul style="list-style-type: none"> מתאים לסביבה ימית 	<ul style="list-style-type: none"> סיווג גישור על סדקים על A3(-30°C), B3.1(-20°C) על בסיס אקרילט טהור עמיד בפני הכתמה עמיד UV אנטיבקטריאלי גמישות גבוהה במיוחד 	