

זמן עבירות בדקות (25°C)	מעכב קורוזיה	חוזק הידבקות לפלדה (מגפ"ס)	
30-40	✓	1.6	

עמידות אש	תקן אירופאי	תו ירוק	ניתן להתזה	מאושר לשימוש עם מי שתייה	עמידות בסביבה אגרסיבית	מעכב קורוזיה	חוזק הידבקות (מגפ"ס) לבטון	
A1	EN 1504-3 EN 1504-7		✓		✓	✓	2.6	
A1	EN 1504-3 EN 1504-7		✓		✓	✓	2.5	
A1	EN 1504-2		✓		✓		2.9	
							2	
	EN 1504-3 EN 1504-7		✓			✓	2	
A1	EN 1504-3		✓	✓	✓	✓	2.6	
					✓	✓	גדול מ-3.5	

עמידות אש	תקן אירופאי	תו ירוק	עמידות בסביבה אגרסיבית	מעכב קורוזיה	חוזק הידבקות (מגפ"ס) לבטון	חוזק לחיצה לאחר 28 יום (מגפ"ס)	
A1	EN 1504-3 EN 1504-7		✓	✓	2.8	62	
					1.47	50	
				✓	2.9	88	
			✓	✓	3.2	62 (7 ימים)	
			✓	✓	3.5	88 (7 ימים)	