



1. ייצור בד גאוטכני / גיאו טקסטיל

א. הרכב הבד

פוליפרופילן 65%	פוליאסטר 35%	אופציה א'
פוליפרופילן 70%	פוליאסטר 100%	אופציה ב'
פוליפרופילן 70%	פוליאסטר 10%, אקרילן, 20%	אופציה ג'

ב. פריסת שכבות הסיבים לעובי הרצוי

ג. תפירת השכבות במכונה רבת מחטים ע"י חוטי חיזוק מפוליאסטר והפיכתו לבד לא ארוג

NON WOVEN SB

ד. תפירה למידה רצויה במידת הצורך ואריזה

2. מידות גימור

א. רוחב סטנדרטי 2.4 מ' ניתן לקבל גם ברוחב 4.8 מ'

ב. משקל נפוץ 200 ג/מ"ר

טווח המשקלים: 150 ג/מ"ר, 200 ג/מ"ר, 300 ג/מ"ר, 400 ג/מ"ר

ג. רוחב, אורך, משקל נתונים לשינויים לפי דרישות הלקוח

המידה הנפוצה ביותר	240 או 480 רוחב
המשקלים הנפוצים	200 או 400 ג/מ"ר
אורך נפוץ	50 מ' אורך

ד. אריזה בשקית פוליאטילן + מדבקת מוצר

3. צבעים / גרפיקה

א. אין צבע קבוע. הצבע נקבע לפי חומר הגלם ואין לו משמעות

ב. בהתאם לדרישת הלקוח, ניתן לייצר בגוונים מסוימים