



# פריימר לספירטאן 230

## פריימר חד רכיבי לתשתיות צמנטיות

### מפרט טכני



#### תיאור ותכונות

פריימר לספירטאן הינו פריימר חד רכיבי לתשתיות צמנטיות. הפריימר קל ליישום ובעל צמיגות נמוכה המאפשרת הספקים גבוהים.

#### שימושים

משמש לתשתיות צמנטיות, צמנט בורד בלוק אשבונד, אבן, שיש, גרניט וכו' עבור ספירטאן 230

#### יישום

- יש למרוח היטב עם מכחול על דפנות התפר. זמן המתנה לפני יישום המסטיק 60 דקות ולא יותר מ- 4 שעות.
- הספק לתפר 1 ס"מ X 2 ס"מ ל- 100 מטר אורך, 33 שרולים 600 cc ו- 1 ליטר פריימר לספירטאן.

משקל סגולי 0.9 ק"ג/ליטר

#### חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים, בטמפ' של 10-15 מע' צלזיוס.

#### אזהרות

החומר דליק ויש לנהוג בהתאם באחסון ושינוע.

#### בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מוכסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.