



ספיר יסוד קושר

פריימר ללוחות ובלוקי גבס לפני הדבקת אריחים

מפרט טכני



תיאור ותכונות

- פריימר לתשתיות גבס (לוחות ובלוקים)
- מוכן לשימוש

שימושים

- התקשרות על גבי תשתיות גבס (לא טיח), לפני שימוש בדבק להדבקת אריחים

תשתית

- הכנה להדבקה על תשתיות:
 - לוחות גבס
 - בלוקי גבס

הכנת השטח

- על התשתית להיות נקיה מאבק, לכלוך וכל גורם אחר.

הכנת החומר

- מוכן לשימוש - יש לערבב את החומר בדלי טרם השימוש

יישום

- יש ליישם שכבה דקה ואחידה באמצעות גלגלת (רולר) או מברשת

הערות מיוחדות ליישום

- יש להמתין בין שעה ל-24 שעות לפני יישום ההדבקה. בחלוף זמן זה, יש ליישם שכבה מחודשת של ספיר יסוד קושר.
- יש לוודא את התאמת הדבק לתשתית ולאריחים לפני ביצוע ההדבקה.

הרכב

תערובת המכילה חומרים מינרליים, אורגניים וידידותיים לסביבה.

צריכה

כ-200 גר' למ"ר לשכבה

אריזה

חד רכיבי: דלי 18 ליטר

גוון

אפור

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 12 חודשים

ניקיון כלים

כל עוד החומר טרי ניתן לנקות כלים ומשטחים עם מים.

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ-5°C או גבוהה מ-35°C.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מוכסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.