יריעה אקוסטית

יריעה אקוסטית 4,6,8,10 מ"מ - צפיפות 25

מפרט טכני

תיאור המוצר
יריעת בידוד אקוסטית לקול הולם .
עומד בדרישות ת"י 1004 חלק 1, ערך הבידוד לקול הולם המכסימלי הינו 54 db אל מול תקן של 63 db.

מוליכות תרמית : 0.04 (זהה למוליכות תרמית של קלקר באותו עובי)

הרכב המוצר
יריעת פוליאתילן מוקצף מחוזקת תאים סגורים - היריעה הינה אטומה למגע של מים.

עמידות לטמפרטורות
80- מעלות צלזיוס - 80 + מעלות צלזיוס

יישום המוצר
בין קומות מתחת לשכבת השומשום או לכל שימוש לבידוד קול הולם

מידות המוצר
רוחב - 100 ס"מ / 150 ס"מ
אורך - 50 מטר

אחריות
אחריות החברה מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ואינה כוללת יישום שלא עפ"י הוראות היצרן. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.
אנו ממליצים לפנות לפני תחילת השימוש במוצר למחלקה טכנית של החברה לשם קבלת הנחיות מפורטות ליישום החומר.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, באחריות המבצע להתעדכן בשינויים מעת לעת.

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה, הבונים 13 ת.ד. 1300, קרית גת, 8211202
www.azmarketing.co.il טל. 08-9150190 פקס. 08-9240091