



238 HYDRORESIST

סילר נוזלי דוחה מים חד רכיבי מוכן לשימוש

מפרט טכני



תיאור ותכונות

- נוזל מוכן לשימוש
- דוחה מים
- עמיד UV
- לטיפול במשטחים אופקיים
- מכיל סילאנים וסילוקסאנים
- נספג קפילרית לתוך המשטח
- מספק הגנה ארוכת טווח
- ניתן להתזה
- אינו משנה את מראה המשטח
- ליישום על טיח מינרלי צבעוני Monorex

שימושים

- על חזיתות ומשטחים אופקיים אחרים
- על טראסות
- היקף בריכות שחייה
- גגות רעפים
- הגנה על תשתית קירות ורצפות

בדיקת התשתית

טרם היישום יש לבצע בדיקה לתשתית על ידי טכנף מספר טיפות מים על גבי המשטח הרצוי:

1. במידה והמים נספגים במהירות (בפחות מ-10 שניות), המשטח נקבובי מאוד ויש ליישם את החומר כפי שמתואר במפרט הנ"ל.
2. במידה והמים נספגים בצורה איטית (בין 5-1 דקות), המשטח נקבובי במידה מסוימת ויש ליישם את החומר בשכבה דקה.
3. במידה והמים אינם נספגים כלל, המשטח אינו נקבובי כלל ואין להשתמש בחומר.

סוגי תשתיות

- בטון חלק, בטון עם אגרגט חשוף
- חומרי מליטה הידראוליים
- כלי חרס
- לבנים, אריחים, אריחי טרקוטה
- אבן טבעית וסינטטית, גרנוליט
- לוחות בטון ואבני ריצוף
- פוגות בין אבנים, לבנים ואריחים

הכנת השטח

- פני המשטח צריכים להיות נקיים ויציבים.
- ללא סממנים של שמן או גריז
- ניתן ליישם על משטח יבש או לח, אך אין ליישם על משטח רטוב.
- להמתין לייבוש של 24 שעות לאחר גשם
- להמתין לייבוש 3 ימים לאחר ניקוי בלחץ מים גבוה
- יש להסיר פריחה, פטרות, טחב ולמלא חורים לפני היישום.

הרכב

נוזל חלבי על בסיס מים - סילאנים וסילוקסאנים (silanes and siloxanes)

צריכה

בטון: 0.1 עד 0.4 ליטר/מ"ר, תלוי בנקבוביות
 טיח: 0.3 עד 0.6 ליטר/מ"ר
 טרקוטה: 0.3 עד 0.6 ליטר/מ"ר
 חיפוי לבנים: 0.05 עד 0.2 ליטר/מ"ר
 אריחים: 0.05 עד 0.4 ליטר/מ"ר

אריזה

מיכל במשקל 20 ליטר / תפזורת

גוון

לבן חלבי

יישום

- יש לנער את החומר וליישמו ע"י מברשת, גלגלת או ריסוס עדין כך שכל השטח יהיה מכוסה במידה שווה (יש להחזיק את הנחיר קרוב למשטח כדי לאפשר חדירה).
- הטיפול במשטח נעשה ביישום כמות נדיבה של החומר.
- ניתן ליישם שכבה שנייה אך רק במשטחים נקבוביים מאוד.
- מומלץ ליישם מלמטה למעלה ובתנועה אחידה.

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 12 חודשים ממועד הייצור.

ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.

יצרן

PAREX - צרפת



238 HYDRORESIST

סילר נחזלי דוחה מים חד רכיבי מוכן לשימוש

מפרט טכני

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין לדלל את החומר.
- יש לערבב את החומר לפני השימוש.
- יש לעבוד במקום מאוורר. יש לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסיכה.
- יש לכסות ולהגן על מסגרות חלונות, דלתות ופתחים מפני התזה.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.