



פריימר ביטומני

תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קר

מפרט טכני



תיאור ותכונות

פריימר ביטומני על בסיס ממסים ליישום קר, מהווה שכבת יסוד לפני יישום יריעות ביטומניות, ביטומנים מנושפים ביישום חם, מסטיקים ומשחות ביטומניות שאינם מבוססי מים.

תקנים

מתאים לדרישות התקן ASTM D41 בהתאם לדרישות ת"י 1752

שימושים

- ניתן ליישום על גבי משטחים לחים
- עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות
- מתאים למשטחי בטון, בטקל ומתכת

הכנת השטח

- וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פוררי בטון שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה
- יש למלא חורים בדייס צמנטי מושבח בפולימרים חורים בבטון עלולים לגרום לבועות לאחר היישום, בעיקר על גבי קירות החשופים לשמש ישירה.
- יש לנסר חלקים רופפים בבטון עד למפלס הבטון עצמו
- בליטות בטון עלולות לגרום לנזילות של החומר לאחר היישום.

יישום

- ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב.
- ישם שכבה אחידה בכמות של כ-300 גר/מ"ר
- המתן כ-6 שעות לייבוש למגע יד
- זמן ההמתנה לייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר (לחות, טמפרטורה וכו')

צריכה

כ-300 גר/מ"ר בשכבה אחידה

אריזה

חבית 180 ק"ג | פח 15 ק"ג

גוון

שחור

הערות מיוחדות

- על מנת למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר האיטום ביום היישום
- בזמן יישום המוצר, ייבוש ויישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום
- לפני ביצוע פעולה באש גלויה או פעולה שעשויה להפיץ ניצוץ, יש לוודא כי החומר יבש לחלוטין, שהמקום מאוורר ואני מכיל אדי חומר.
- המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים

הוראות בטיחות

- לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS)
- לא למאכל.
- הרחק ממקורות חום (S15)
- הרחק ממקור הצתה העישון אסור (S16)
- השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37/39)
- מנע שחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S16)





פריימר ביטומני

תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קר

מפרט טכני

אחסון

אחסון במיכלים סגורים היטב, במקום קריר, מוצל, יבש ומאורר היטב. הרחק ממקורות חום, הצתה ולהבה גלויה. הרחק ממחמצנים חזקים. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ-5°C

ניקוי כלים

מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי

נתונים טכניים

תוצאה	סוג בדיקה
תמיסה שחורה	הופעה
25-125 שניות	צמיגות
אין	תכולת מים
35% מינ'	זיקוק נדיפים עד 225°C
65% מינ'	זיקוק נדיפים עד 360°C
שעה עד 6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר	זמן ייבוש

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ-5°C או גבוהה מ-30°C
- אין להוסיף מים לתערובת מעבר למצוין.
- יש להצטייד בביגוד מגן מתאים, כפפות וכדומה.
- אנו ממליצים בתוקף ללקוחותינו לא להשתמש במוצרים שהתקשו בכל מקרה שבו איכות החומר לאחר אחסון אינה וודאית.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ואינה כוללת יישום שלא עפ"י הוראות היצרן. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה. אנו ממליצים לפנות לפני תחילת השימוש במוצר למחלקה טכנית של החברה לשם קבלת הנחיות מפורטות ליישום החומר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, באחריות המבצע להתעדכן בשינויים מעת לעת.