



ספיר יסוד 1000

פריימר ביטומני על בסיס מים

מפרט טכני



הרכב
תחליב (אמולסיה) ביטומני על בסיס מים.

צריכה
כ- 250 גר' למ"ר

אריזה
פח 17 ק"ג / 40 פחים במשטח

גוון
חום / שחור

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה, מוצל, מאוורר ויבש
עד 24 חודשים מתאריך הייצור

ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים.

יצרן

Ravago - יזון

תיאור ותכונות

- פריימר ביטומני על בסיס מים

שימושים

- מהווה שכבת יסוד (פריימר) לפני יישום משחות איטום ביטומניות

תשתית

- משטחי בטון
- חדרים רטובים
- בלוקים
- טיח

הכנת השטח

- יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר. במידת הצורך יש לבצע תיקונים נדרשים.

הכנת החומר

- מומלץ לנער היטב את דלי החומר טרם פתיחתו.

יישום

- בהתזה או במברשת.
- ניתן לדלל במים ביחס 1:1.
- כמות נדרשת כ 250 גר' למ"ר.
- ייבוש כ- חצי שעה בהתאם לתנאי הסביבה.

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- יש לעבוד במקום מאוורר. יש לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסיכה.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.