



CORCURE 75 קיורנינג קומפאונד

נוזל המיועד לאשפרת בטון טרי

מפרט טכני

תיאור ותכונות

נוזל על בסיס סיליקטים מתכתיים לאשפרת בטון. מתאים במיוחד למשטחים שנדרשים לביצוע טיח או צבע. מתאים ונבדק לתקן ASTM C 309-89 המונעת את התאדות המים מהבטון הטרי ומונעת את סדיקתו. החומר מיועד לאשפרת הבטון לאחר יציקה, חומרי שיקום צמנטיים כדי למנוע אובדן מים מוקדם מהבטון.

- אינו מפריע ביצוע תיקוני בטון כאשר משתמשים בו נכון.
- אינו מכתים
- מספק ריבוי לטווח ארוך
- משפר הידרציה של צמנט
- מפחית התכווצות והיווצרות סדקים

שימושים

יש לערבב היטב את החומר לפני השימוש. כיסוי הבטון הטרי עם קיורנינג קומפאונד "CORCURE 75" צריך להיעשות מיד עם היעלמות המים המופרשים כאשר פני הבטון עדיין לחים. היישום מבוצע בהברשה או ריסוס

ניקוי:

ידיים וכלים במים זורמים, את המרסס יש לשטוף במים לפני התייבשות החומר בצנרת.

אחסון:

יש לאחסן את המיכלים במקום קריר (בטמפרטורה נמוכה מ-30°C) ומוגן מקרני השמש בתנאים אלו ניתן לאחסן את החומר כ-9 חודשים.

אריזה:

18ק"ג במיכלי פלסטיק.

צריכה:

150-200גרם/מ"ר בהתאם למבנה פני השטח. לשטחים אנכיים דרושה כמות קטנה יותר.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.