



קצף פוליאוריטן

קצף פוליאוריטן חד רכיבי איכותי

מפרט טכני

תיאור ותכונות

קצף פוליאוריטן חד-רכיבי באיכות גבוהה המתקשה באוויר. החומר נדבק כמעט לכל משטח בנוי, ומיועד לכל עבודות המילוי, ההדבקה והבידוד. מתאים להרכבת משקופים, מזגנים, צנרת, חמה וקרה אמבטיות ועוד. ליישום על עץ, מתכת, פלסטיק ובטון. יוצר קצף של עד 42 ליטר, ניתן לציפוי ולצביעה.

אופן השימוש

נערו היטב את המיכל. יש לנקות את משטח העבודה משומנים ולכלוך אחר. הרטיבו את המשטח (עדיף בעזרת מרסס מים). נערו היטב את המיכל לפני היישום. הרכיבו את הצינורית בראש המיכל את המיכל בצורה הפוכה והתיזו את החומר לאזור המיועד יש למלא כ 50% מן המרווח היות והחומר ממשיך להתפשט. לאחר השימוש ובכדי לאפשר שימוש חוזר יש להחזיק את המיכל בצורה ישרה ולהתיז עד שיוצא אוויר נקי. בגמר העבודה נקו את הצינורית



Specification	<i>p.u for doors F270 Wood and plastic using</i>
Capability	
BASIC COMPONENT	Polyurethane Prepolymer
TACK FREE TIME (MINUTES)	About 10
CUTTABLE (20MM DIA) (MINUTES)	About 30
PROCESSING TEMPERATURE (°C)	+5~+35
OPTIMUM TEMPERATURE (°C)	+18~+25
LOWEST PROCESSING TEMPERATURE (°C)	5
LOWEST CAN TEMPERATURE (°C)	10
WATER PERMEABILITY	NO
TEMPERATURE RESISTANCE RANGE (SHORT-TERM) (°C)	-40~+110
TEMPERATURE RESISTANCE RANGE: (LONG-TERM) (°C)	-30~+80
FORMALDEHYDE OR DIMETHYLBENZENE	NO
ROT-RESISTANT	YES
TOXICITY AFTER CURED	NO
EXTENDED SHELF LIFE (18~22°C) (KEEP CAN VERTICAL) (Month)	9



אמצעי זהירות

אריזת לחץ. הרחק מהישג ידם של ילדים.
הרחק מחום ומאש. אין לאחסן תחת קרינת שמש ישירה או בטמפ' גבוהה
מ- 50 מעלות צלסיוס. יש לרוקן את המיכל לפני ההשלכה. אין לנקב את המיכל. אין לשרוף את המיכל בגמר השימוש. הרחק
ממקורות הצתה - העישון אסור. אין לרסס על להבה חשופה או על משטחים לוהטים.
דליק ביותר. מגרה את העיניים, דרכי הנשימה והעור. עלול לגרום, לרגישות יתר בשאיפה ובמגע Isocyanat מכיל
עם העור. השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן/מגן פנים מתאימים בעת תאונה אם אתה חש ברע פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את
תונית האריזה.
אין לשאוף את הגז, הקצף, האדים או התרסיס. המנע ממגע בעיניים. במקרה של מגע בעיניים יש לשטוף מיידית בהרבה מים ולפנות
לייעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור יש לשטוף מיד עם הרבה מים וסבון. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. אחסן במקום
קריר ומוצל.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם
לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מוכסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע
ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש
במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות
ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.