



B-Tech 4600

אמולסיה ביטומנית מאחה ביישום קר

מפרט טכני

תיאור ותכונות

ציפוי מאחה בעבודות הטלאה. ניתן ליישום ע"ג משטחים לחים עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות

הכנת שטח

וודא כי פני השטח נקיים, ללא חלקים רופפים, אבק ולכלוך או כל גורם זר היכול להפריע בהדבקות החומר לתשתית

יישום

יישם שכבה אחידה בכמות של כ- 200-300 גר/מ"ר / 6 שעות, בהתאם לתנאי מזג אויר אופני היישום: מברשת או מרסס

הערות

- יש לערבב היטב את החומר לפני השימוש
- יש לאזורר מקומות סגורים בעת היישום
- ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש במים.

אחסון

אחסון במקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפ' נמוכה מ 5 מעלות צל'

אריזה

15 ק"ג

הערות ואזהרות

לא למאכל
המוצר אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים
בזמן השימוש בחומר יש להשתמש בצידוד מגן אישי (כפפות, משקפי מגן/ פנים)
רחץ ידיים במים וסבון בזמן השימוש

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מוכסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.