



פריימר BTech P4025

פריימר ביטומני

מפרט טכני

תיאור ותכונות

פריימר BTech P4025 משמש כשכבת יסוד לפני יישום חומרי איטום ביטומנים (יריעות ביטומניות וחומרים מישחתיים).

יתרונות

מהיר ייבוש.
נוח למריחה ולהתזה.

אופן השימוש

התשתית חייבת להיות נקייה ויבשה.
יש לערבב היטב לפני השימוש.
חומר מוכן לשימוש.
אין לדלל עם מים או חומרים אחרים.

צריכה

200-300 גר/מ"ר

זמן ייבוש

כ-60 דקות בטמפ' 25°C (תלוי בתנאי מזג האוויר)

נתונים טכניים

נראות וצבע : תמיסה בצבע שחור
נקודת רתיחה : $C^{\circ} > 23$
צפיפות יחסית : 0,92-1,05 c.a. g/cm³
צמיגות : 15-25 שניות (TF4 a 20°C)

אריזה

15 ק"ג

הערות ואזהרות

- יש לכסות את הפריימר בחומר איטום לא יותר מ-24 שעות לאחר יישום.
- אחסון במקום קריר ומוצל.
- יש להימנע ממגע בעור ובעיניים.
- בזמן השימוש יש להשתמש בציוד מגן (ביגוד מתאים, כפפות ומשקפי מגן)
- ניקוי הכלים בזמן השימוש ולאחריו בניטר-קלינר(טרפנטין).

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.